



## Dégraissant, décapant béton pour le BTP

**2D BETON** est une formulation nouvelle génération développée en conformité avec la nouvelle législation en vigueur. Formulation très efficace pour éliminer les résidus de ciment, béton, huiles de stockage et de démoulage.

**2D BETON** ne contient aucun acide chlorhydrique, phosphorique ou citrique, ce qui en fait une formulation moins agressive, non corrosif, ce qui permet de renforcer la sécurité à l'utilisation.

**2D BETON** existe également en gel pour faciliter le décapage sur les parois verticales.

### DOMAINES D'APPLICATION

Entretien de tout le matériel BTP en contact avec le ciment, le béton, comme les camions, les camions toupies, les étais, les bennes, les godets, les banches métalliques, les coffrages bois ...

### AVANTAGES

Décapant très puissant applicable sur tous les supports. **2D BETON** n'endommage pas le matériel de pulvérisation. Formulation ininflammable.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit PUR à raison de 1 litre pour 6 à 10 m<sup>2</sup>. Procéder à un essai préalable. Ne pas diluer le produit et ne pas le mélanger à d'autres produits. Pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur basse pression sur toute la surface à traiter de façon uniforme, effectuer 1 ou 2 opérations en fonction de l'épaisseur à décaper. Laisser agir le produit de 30 à 40 minutes, le temps d'action varie en fonction de l'épaisseur du dépôt de matière à éliminer et de la température du support (la chaleur accélérant le processus). Brosser la surface traitée avec une brosse dure, l'action mécanique permet d'éliminer plus de résidus. Rincer abondamment la surface avec un nettoyeur haute pression. Nettoyer votre matériel et vos équipements de protection après chaque usage. Utiliser le produit lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C pour une efficacité maximale. Ne pas laisser sécher avant rinçage.

### DONNEES TECHNIQUES

pH ..... 2.5

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, température comprise entre 5 et 30°C. Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, fermé, à compter de la date de fabrication.

### SANTE – SECURITE

Porter des équipements de protection appropriés. Utiliser **2D BETON** en extérieur.

Protection des mains : porter des gants de protection.

Protection des yeux : porter des lunettes de protection pour le transvasement.

En cas d'ingestion : consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.



Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email: [actalys@orange.fr](mailto:actalys@orange.fr) [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT

Fûts de 30L-60L-210L

GAMME HYGIBIO