

DEGRAISOLV®

SOLVANT DÉGRAISSANT NOUVELLE GÉNÉRATION À SÉCHAGE RAPIDE

DESCRIPTION :

- DEGRAISOLV est un solvant nouvelle génération à séchage très rapide. Il agit efficacement pour le dégraissage et le nettoyage des freins du fait de son évaporation très rapide associée à un haut pouvoir désincrustant. Haute efficacité sur les graisses et les huiles de toutes origines, goudrons, cires, résines, adhésifs, encres, colles.
- DEGRAISOLV est utilisé pour le dégraissage des matériels électriques HORS TENSION.
- DEGRAISOLV facilite l'opération immédiate de collage, mise en peinture, décolletage, polissage. Sa rapidité d'action, sa vitesse d'évaporation, sa composition plus respectueuse de l'environnement et son système de pulvérisation par aérospray rechargeable, permettent au DEGRAISOLV de s'imposer dans les domaines de pointe, en remplacement du trichloréthylène, chlorure de méthylène, perchloréthylène en répondant aux attentes des clients inscrits dans une démarche « éco responsable ». **HAUTE BIODÉGRADABILITÉ.**

DOMAINES D'APPLICATION :

Toutes les activités, exploitations chauffage, travaux publics, garages, industries mécaniques, carrosseries, transports, services entretien, services techniques, bâtiments, matériels agricoles, imprimerie, reprographie.

CARACTÉRISTIQUES :

Densité à 20°C :	0.93+-0.05
Point éclair :	< 21°
IKB:	> 170

CHARTRE ÉCO RESPONSABLE

MODE D'EMPLOI :

DEGRAISOLV s'emploie à l'état pur et à froid. Pulvérisateur - chiffon - pinceau - ou par trempage, dans un local disposant d'une ventilation suffisante ou d'un extracteur. Sur les plastiques sensibles (transparent), faire un essai préalable de compatibilité. Après le nettoyage des freins, les faire fonctionner avant remise en route. Dégraissage des matériels électriques : L'opération doit être réalisée sur des installations exemptes de production d'étincelles et ne présentant pas d'échauffement. Après ces opérations de dégraissage HORS TENSION, les utilisateurs devront s'assurer de l'évaporation totale des solvants avant remise en service du matériel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
- Les produits chimiques sont des produits dangereux. Veuillez respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 12 x 500ml (aérospray rechargeables)
- Carton 12 x 600ml (aérosols)
- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME ROXXY