

ALGISTOP®

TRAITEMENT BIOCHIMIQUE DES FONTAINES, BASSINS D'AGRÉMENTS, JEUX D'EAU ET CIRCUIT FERMÉS

DESCRIPTION :

ALGISTOP empêche la prolifération des algues dans les bassins et protège les installations techniques contre la corrosion.

ALGISTOP :

- Stoppe de façon efficace la prolifération des algues.
- Evite la corrosion, la formation de rouille et de calcaire par la présence d'agent séquestrant et inhibiteurs.
- Protège les installations techniques (pompes, canalisations, circuits fermés) par son pouvoir filmogène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Complexe de tensioactifs aminés, enzymatiques, agent anti-mousse, inhibiteur de corrosion et agent séquestrant.

DOMAINES D'APPLICATION :

Fontaines, bassins d'agrément, jeux d'eau, circuits fermés.

MODE D'EMPLOI :

DOSAGE :

- TRAITEMENT DE CHOC : 15 ML PAR M³ LA PREMIÈRE SEMAINE.
- ENTRETIEN : 10 ML PAR M³ PAR SEMAINE.

APPLICATION :

- Mettre en marche les pompes.
- Appliquer le produit à l'aspiration des pompes afin d'assurer une répartition homogène du produit dans le circuit.
- Renouveler le traitement si nécessaire en attendant 5 à 6 jours entre chaque application.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fût de 30-60-210L



GAMME HYGIBIO®