

# ECO 06 +

## DÉCAPANT GRAFFITI DE SÉCURITÉ LÈGEREMENT VELOUTÉ

### DESCRIPTION :

ECO 06 + est un produit novateur pour l'élimination des graffiti sur surfaces lisses, tenant compte de l'environnement et de la sécurité de l'applicateur. A base de solvants oxygénés et de tensio-actifs anioniques, il est biodégradable en conformité avec la législation en vigueur. Il ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de WHITE SPIRIT, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.

Sa formulation à très haut pouvoir solvant permet d'éliminer rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses. La qualité de sa formulation lui permet d'être actif sur pratiquement toutes surfaces lisses usuelles : verre, surfaces métalliques, certains plastiques ou caoutchoucs, mais aussi sur tous supports poreux.

### COMPOSITION :

Mélange de solvants oxygénés, tensio-actifs anioniques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide velouté
Couleur :	Opalescent
Odeur :	Pin
Densité :	1
pH :	3 +/- 0,5
Point éclair :	>65°C

### UTILISATION :

ECO 06 + permet d'éliminer les graffiti et encres sur les surfaces lisses et poreuses dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisations routière, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins.

### MODE D'EMPLOI :

Appliquer ECO 06 + par pulvérisation ou au pinceau selon la surface à traiter sur les graffiti ou sur un chiffon. Appliquer le produit de bas en haut pour éviter les coulures. Laisser agir le produit 5 à 10 min puis rincer au jet d'eau ou avec un appareil à haute pression. Renouveler l'opération si un spectre de graffiti continue d'apparaître. Observer l'action d'ECO 06 + sur le graffiti, racler ou essuyer avec un chiffon. Renouveler l'opération si nécessaire. Terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement essuyer soigneusement avec une éponge ou un chiffon humide.

Cette formulation peut être diluée avec de l'eau pour les supports fragiles. Appliquer une dilution de 30 à 50% suivant le tag à supprimer.

### IMPORTANT :

toujours faire un test préalable pour vérifier la compatibilité du produit avec le support à traiter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**actalys**

*La Biotechnologie au  
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email: [actalys@orange.fr](mailto:actalys@orange.fr) [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT :

- Carton 12 x 500 ml  
(Pulvérisateur)
- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME ROXXY