

ENERGIZOIL +



ADDITIF F.O.D. G.N.R. GASOIL.
+ DE PERFORMANCES + D'ÉCONOMIES + ÉCOLOGIQUE

DESCRIPTION

Energizoil + est un additif multifonctions, complet, de nouvelle génération, composé d'éléments totalement organiques sans aucun métal, dans une solution de solvants végétaux issus de l'agriculture.

AVANTAGES

PROTEGE :

- Lubrifie les circuits d'alimentation.
- Protège les réservoirs, les stockages et les canalisations contre la corrosion.
- Supprime et dissout les dépôts divers contenus dans les stockages (bactéries, boues, sédiments).
- Evite les colmatages des filtres dus notamment aux E.M.A.G.
- Améliore le bon fonctionnement des pompes / injecteurs/gicleurs.

ASSAINIT ET PREVIENT :

- Par son action biocide, Energizoil + protège le combustible ou carburant de la dégradation occasionnée par les bactéries qui sont à l'origine des colmatages, de la corrosion et des pannes subites.
- Energizoil + contribue à éliminer les pollutions dommageables, tels les sédiments et la condensation.
- Le composant aromatique contenu dans Energizoil + tend à annihiler les nuisances olfactives propres au fioul, GNR et gas-oil.
- Energizoil + par son action dispersante maintient en suspension les gommages, les boues, évitant ainsi le colmatage des filtres et des crépines qui sont les premières causes de pannes des chaudières et des moteurs.

STABILISE :

- Energizoil + prévient de la dégradation occasionnée par les biocarburants intégrés dans les combustibles et carburants tout en assurant une parfaite miscibilité et stabilité entre eux.
- Energizoil + permet de réduire l'oxydation interne du combustible ou carburant, induite par la baisse du taux de soufre et la présence d'EMAG.
- Energizoil + améliore ainsi la stabilité et l'intégrité du produit stocké pour une durée supérieure à 12 mois.
- Energizoil + contrôle l'effet hydrophile des B7 et B10

AMELIORE LES PERFORMANCES :

- L'anti-mousse contenu dans Energizoil + évite l'apparition de mousse lors du dépotage ou remplissage des stockages.
- Les éléments lubrifiants et antifrictions contenus dans Energizoil + contribuent à une meilleure lubrification et meilleure prévention de l'usure.
- Energizoil + est un dynamiseur de combustion qui permet de diminuer les imbrûlés par une meilleure micronisation au niveau des injecteurs, brûleurs et gicleurs.
- L'améliorant de combustion tend à restaurer les consommations, à faciliter les démarrages à froid tout en diminuant les fumées.
- Les deux types d'antigel contenus dans Energizoil + permettent au fioul, gasoil ou au GNR de résister à des températures très basses :

1 litre d'ENERGIZOIL pour 2000 litres de fioul GNR ou gasoil.....-15°C
2 litres d'ENERGIZOIL pour 2000 litres de fioul GNR ou gasoil.....-22°C

Page 1/2

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

■ IBC de 1000 Litres
et (selon la demande).



ENERGIZOIL +



ADDITIF F.O.D. G.N.R. GASOIL.
+ DE PERFORMANCES + D'ÉCONOMIES + ÉCOLOGIQUE

GENERATEUR D'ECONOMIES :

- De par sa composition, Energizoil permet la réduction de la tension de surface des carburants, ce qui favorise une meilleure atomisation du carburant d'où une combustion plus efficace, une réduction significatives des suies, mais aussi, de la consommation et des coûts de fonctionnement.
- L'utilisation en continu d'Energizoil + contribue à la longévité des matériels (Chaudières et moteurs)

PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT :

- En optimisant les performances des carburants et combustibles, Energizoil +, tend à diminuer les consommations et surconsommations excessives ce qui a pour effet de réduire les fumées et de limiter les rejets de CO₂.
- Energizoil + ne contient pas de C.M.R. (Cancérogène-mutagène-reprotoxyque).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :.....	Liquide
Couleur :.....	Ambré à jaune
Point éclair :.....	> 100°C
Solubilité dans les solvants :.....	Totale
Solubilité dans l'eau:.....	Émulsionnable
Agressivité sur les métaux :.....	Nulle
Densité :.....	0.89
Odeur :.....	Faible

MODE D'EMPLOI :

1 à 2 litres pour 2000 Litres. (Voir rubrique ci-dessus, « améliore les performances »).
NE PAS UTILISER LE PRODUIT DANS LES MOTEURS À ESSENCE.
TRAITEMENT CURATIF : Nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Les biocides sont considérés comme produit dangereux.
Respecter les précautions d'emploi et les consignes de sécurité.
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Page 2/2

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

■ IBC de 1000 Litres
et (selon la demande).

