

GRAFIPROTECT

PROTECTION CONTRE LES GRAFFITI

DESCRIPTION :

Permet le traitement de presque tous les supports, sans risques d'altération, tels que métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, les matières plastiques, les parties peintes.

CARACTÉRISTIQUES :

Traitement préventif anti graffiti filmogène sans solvant, assure une protection parfaite des surfaces peintes et des matières plastiques fragiles contre les peintures, les tags, les feutres. Film transparent dur, adhère sur la plupart des surfaces. Ecran parfait contre la migration des pigments et des colorants contenus dans les peintures et les feutres (tels que les marqueurs). Haute résistance à la pollution atmosphérique. Afin d'obtenir une garantie maximale contre les graffiti et principalement contre les feutres (marqueurs), nous recommandons de passer deux couches de revêtement GRAFIPROTECT.

DOMAINES D'APPLICATION :

Signalétique, surfaces peintes, vernies, laquées, gel-coat, matières plastiques, bardages, béton, ciment, pierre reconstituée, bâches et structures PVC, publicité peinte. Les pierres agrafées pourront être traitées sur la face externe.

ENTRETIEN COURANT :

Pollution : les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec de l'eau et un détergent neutre.

ÉLIMINATION DES GRAFFITI :

L'élimination des graffiti se fait en même temps que le revêtement SANS ALTÉRATION du support sous jacent avec le détergent concentré ROXY DSAP ou ISAPHON.

MODE D'EMPLOI :

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres, dépourvues de toute trace de corps gras de poussière, de silicone. Les surfaces doivent impérativement être sèches et avoir un pH neutre. Dans le cas d'un décapage préalable de la surface avec un acide, prendre soin de bien neutraliser celle-ci avant application. Appliquer le produit par pulvérisation, au pinceau, à la brosse, au rouleau.

CONSOMMATION MOYENNE :

Elle est en fonction de la porosité, de l'état de surface des supports. 4 à 6 M² au litre environ par couche. Le traitement se fait par l'application de 1 ou 2 couches suivant l'exposition de l'endroit traité. (en fonction des zones à risques. Il convient de mettre deux couches sur les parties dites à hauteur d'homme). Il convient sur l'application de la deuxième couche que la première soit sèche. Le nettoyage des graffiti sur les parties traitées se fait avec un détergent concentré ou de l'ECO 06+ en cas de persistance. Il convient de traiter les surfaces après nettoyage avec une nouvelle couche de GRAFIPROTECT.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

La Biotechnologie au
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



CHANGEONS NOS HABITUDES
ACTALYS
ROXY
E
M
A
M
E
R
O
X
Y