

# HYGIBIO 26<sup>®</sup>

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 modifié, relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



## SOLVANT DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

### DESCRIPTION :

- Dégraisse parfaitement en toute sécurité
- Sans odeur
- Sans attaque sur les métaux, peintures, vernis réticulés et certains plastiques.
- Ne contient aucun solvant chloré ou dérivé, ni de CFC, de Toluène ou xylène.
- Composants de grande pureté
- Non miscible à l'eau
- Décolle étiquettes et traces de colle.
- Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité selon la directive européenne n°88/379 et ses adaptations.



### UTILISATIONS :

Dégraissage des pièces mécaniques ou de matériel électrique hors tension.  
Dégraissage des pièces métalliques avant peinture.

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect .....	liquide
Couleur.....	Incolore
Densité.....	0.78 ±0.02
Vitesse d'évaporation / éther.....	100
Température d'auto inflammation.....	>230°C
Indice KB.....	31
Point Eclair.....	>62°C
Point d'ébullition .....	175°C
Inflammabilité .....	Inflammable

### MODE D'EMPLOI :

HYGIBIO 26 doit toujours être utilisé pur et à froid.  
Au trempé, au pinceau ou en fontaine de dégraissage (sur lit d'eau pour recyclage). Après dégraissage des pièces avec HYGIBIO 26, laisser sécher les pièces à l'air libre ou accélérer le séchage à l'aide d'une soufflette. Dans le cas de supports fragile, faire un essai préalable de compatibilité.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).



Nonfood Compounds  
Program Listed (A3)  
(Registration #147278)

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**actalys**

La Biotechnologie au  
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email: [actalys@orange.fr](mailto:actalys@orange.fr) [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME ROXXY