

HYGIWAX 23



ÉMULSION ACRYLIQUE POLYVALENTE

DESCRIPTION :

Emulsion de haute résistance spécialement adaptée aux méthodes de nettoyage par spray, lustrage HV et lavage.

Film protecteur d'une brillance intense, très résistant au trafic, composé de résines, de polymères acryliques, de ions métalliques auto-lustrants et antidérapants 23% de matières actives.

HYGIWAX 23 peut être utilisé sur tous les revêtements de sols lavables : linos, vinyles, caoutchoucs et certains carrelages poreux.

DOMAINES D'APPLICATION :

ZONES DE GRANDS TRAFICS : AÉROPORTS, HÔPITAUX, ÉCOLES, BUREAUX

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect	Liquide
Couleur.....	blanc opaque
Odeur.....	faible
Densité.....	1.04
pH pur.....	8.5

MODE D'EMPLOI :

S'applique pur sur le sol sec, propre et neutre à une température supérieure à 10°C. Etendre uniformément deux à trois couches à l'aide d'un balai applicateur, d'une frange faubert ou d'un balai mouilleur préalablement humidifié.

Rendement 1 litre pour 50 à 60 m².

Laisser sécher 20 à 30 minutes entre chaque couche.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec 3 couches et un lustrage à très haute vitesse après séchage de la dernière couche. Cette opération de lustrage permet de bien durcir l'émulsion.

Vos sols seront protégés et pourront être entretenus avec des détergents neutres de préférences ND ECO 2000 – ROXY DSAP.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).



Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L

