

LUBSIL 50

HYPER LUBRIFIANT ANTI-FRICTION

DESCRIPTION :

- LUBSIL 50 est un hyper lubrifiant anti-friction avec une stabilité chimique et thermique élevée. Résistance à l'arrachement de 120kg/mm².
- Spécialement étudié pour la lubrification des moyeux, chaînes, pignons, roulements, les gonds. (Mécaniques Industrielles – forets – matériel de chantier – toutes les pièces mécaniques soumises à la friction)
- Contrairement aux graisses adhésives et filantes, LUBSIL 50 empêche les silices d'adhérer et d'endommager les éléments.
- LUBSIL 50 permet au matériel de ne pas chauffer et de ce fait empêche la casse due à la surchauffe.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

BTP, agriculture, mécaniques industrielles, motoculture, automobile, kart, moto, enduro, vélo, roller, bateau, petit matériel.

MODE D'EMPLOI :

Sur l'ensemble des éléments en friction pulvériser LUBSIL 50 à l'aide de l'aérosol rechargeable avec tête de pulvérisation multipositions, sur les éléments à lubrifier ou à dégripper. LUBSIL 50 s'utilise également en trempage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit à usage professionnel.
Consultez la FDS (uniquement sur demande).



Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL : 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email : labo@actalys.eu - www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Carton de 12 x 500 ml (aérosprays rechargeables)
- Carton 4 x 5L
- Fût 30L - 60L - 210L

