

# ROXYFORCE®

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 modifié, relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



## DÉGRAISSANT SURPUISSANT QUALITÉ ALIMENTAIRE POUR L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

### DESCRIPTION :

- ROXYFORCE est un nettoyant mouillant, économique, sans solvant, sans hydrocarbure, ininflammable, biodégradable, de qualité alimentaire.
- ROXYFORCE élimine toutes les salissures telles que : graisses, huiles, suies, dépôts de pollution ou alimentaires, dépôts résineux des salles de sport.
- ROXYFORCE s'emploie sur tous types de supports tels que surfaces peintes, métaux ferreux et non ferreux, plastiques, caoutchouc, sols d'ateliers, murs, carrelage, crépi, bâti de moule, locaux poubelle.
- En agriculture, ROXYFORCE est recommandé pour le nettoyage du pulvérisateur et le matériel agricole. Pas de phytotoxicité.
- ROXYFORCE est efficace sur les souillures d'engrais et les produits phytosanitaires.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Ateliers mécaniques, réparateurs de véhicules, écoles, universités, hôpitaux, DDE, ateliers municipaux, métalleries, TP, laboratoires alimentaires, parking, société de nettoyage.

### MODE D'EMPLOI :

#### DANS L'AGRICULTURE - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

- 1.) Par 100 L d'eau dans la cuve ajouter 0,5L à 1L de ROXYFORCE (2L pour un pulvérisateur fortement encrassé.).
- 2.) Brasser et pulvériser (sur terrain neutre) en fonction complète (sortie aux derniers jets).
- 3.) Stopper, laisser agir, vider la cuve.
- 4.) Rincer à l'eau claire.

Le nettoyage du pulvérisateur est obtenu de façon optimale en respectant les 3 phases (cuve, pompe, électrovannes, tuyauteries, rampes, jets).

Pour l'extérieur du pulvérisateur et pour le nettoyage du matériel agricole en général, utiliser de préférence un pulvérisateur à dos.

Diluer ROXYFORCE de 2 à 10% selon les souillures.

Laisser agir et rincer sous pression.

#### AUTRES APPLICATIONS

Diluer ROXYFORCE à l'eau froide ou chaude à raison de 2% à 25 % selon les salissures.

Pour un nettoyage (matériel de chantier - murs - crépi) avec un pulvérisateur, après avoir appliqué la dilution qui convient aux types de salissures à traiter toujours commencer par le bas.

Laisser agir quelques instants, rincer sous pression avant séchage et à l'abri du soleil.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

 actalys

La Biotechnologie au  
Service de l'Environnement

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT  
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66  
Email: [actalys@orange.fr](mailto:actalys@orange.fr) [www.actalys.eu](http://www.actalys.eu)

### CONDITIONNEMENT :

- Carton 4 x 5L
- Fûts de 30L-60L-210L



GAMME ROXY