

SEAL-ETANCHIC®

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ - SPÉCIAL BÂTIMENT

DESCRIPTION :

Cartouche de mastic mono composant solvantée à base de bitumes et renforcée en fibres. Excellente adhérence sur les supports bitumineux, béton, plâtre, maçonnerie, matériaux synthétiques, acier et bois. SEAL ETANCHIC peut être appliqué sur la plupart des surfaces et également en condition humide. Utilisable en intérieur et en extérieur.

SEAL ETANCHIC effectue toutes sortes de réparations de toitures : toits plats et en pente, gouttières, pierres de bord, bavettes de plomb, plaques ondulées, cheminées, solins, avaloirs, tuiles ainsi que sur des supports mouillés.

SEAL ETANCHIC peut étanchéifier et finir les joints de toiture, rives de toiture, moignons et cheminées. SEAL ETANCHIC sert de colle à froid pour des réparations de toitures avec des matériaux bitumineux. SEAL ETANCHIC rend étanche le béton et la maçonnerie de fondations et de terrasses. SEAL ETANCHIC protège contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|----------------------------------|--|
| Type..... | Plastique |
| Poids spécifique..... | 1,30 g/ml |
| Extrait sec..... | 85 % |
| Fluage..... | < 3 mm (ISO 7390) |
| Résistance à la température..... | - 20°C à + 80°C |
| Températures d'application..... | + 5°C à + 40°C |
| Temps de lissage..... | > 15 min (23°C et 55% H.R.) |
| Temps de réticulation..... | 1 à 2 semaines (23°C et 50% H.R.) |
| Conservation..... | 12 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec, entre + 5 et + 25°C |
| Largeur des joints..... | minimum 4 mm, maximum 25 mm |

MODE D'EMPLOI :

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Les supports poreux peuvent être humides. Enlever les parties mal fixées et les bitumes durcis. SEAL ETANCHIC s'applique à l'aide des pistolets E/D 100 et E/D 200.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

SEAL ETANCHIC ne convient pas pour les applications en immersion constante, ni sur PE, PP ou Teflon®.

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

actalys

*La Biotechnologie au
Service de l'Environnement*

Z.A. du Haut des Tappes - BP 70 065 - 54310 HOMECOURT
TÉL: 00 33 (0)3 82 20 67 50 • FAX : 00 33 (0)9 70 61 29 66
Email: actalys@orange.fr www.actalys.eu

CONDITIONNEMENT :

- Cartouches 310 ml (coloris / noir)
- 12 par carton



Coloris Noir

GAMME ROXXY