

SILTEC

D500

ADDITIVO GASOLIO AD USO TERMICO

LA GAMMA PROFESSIONALE

CAMION-AUTO-BARCHE

DESCRIZIONE

Le proprietà dei siliconi trasformati, messe a punto dai laboratori ACTALYS, portano un miglioramento spettacolare del funzionamento dei veicoli diesel quando vengono aggiunte al gasolio.

I siliconi che fanno parte della sua composizione hanno una alta resistenza alle compressioni, alle alte temperature. La loro affinità sui metalli permette l'aderenza di una pellicola che è allo stesso tempo lubrificante ed antiaderente per le calamine.

VANTAGGI

LUBRIFICAZIONE:

- Importante diminuzione dell'usura delle pompe di iniezione, degli aghi degli iniettori, delle teste dei cilindri, fasce elastiche e guide delle valvole.
- Riduce gli attriti, libera energia, permette una notevole economia di carburante ed un miglioramento delle prestazioni.
- Compatibile con le marmitte catalitiche

ANTI - ADERENZA:

- Elimina o impedisce i depositi di calamine.
- Sopprime l'incollaggio delle fasce.
- Permette una migliore impermeabilità « camicia - fasce », una migliore compressione, migliori partenze (soprattutto con climi freddi)
- Diminuisce il consumo d'olio e di carburante.
- Protegge gli aghi degli iniettori contro le principali fonti di usura.
- Raccomandato per pompe d'iniezione H.D.I. , COMMON RAIL, etc.

IDROFUGAZIONE:

- Grazie al suo strato monomolecolare di siliconi, D500 protegge le pompe ad iniezione, iniettori e teste dei cilindri contro la corrosione dovute all'umidità ed all'acqua.

ISTRUZIONI PER L'USO

100 ml per 100 litri di gasolio

1 L per 1500 litri di gasolio

1 L per 1000 litri, per una resa ancora migliore.

Un bidone da 20 litri tratta un serbatoio di carburante da 33000 litri

Per sbloccare gli iniettori senza smontarli dal motore:

Svitare il contenitore del filtro a gasolio, svuotare la metà del suo contenuto e riempire con D500.

Aggiungere nel serbatoio del gasolio 1 litro di D500, in seguito ritornare al normale dosaggio di 1 litro di D500 per 1500 litri di gasolio.

Eviteremo così i problemi, otterremo una migliore resa termica, una economia di carburante preservando le parti meccaniche.

PRECAUZIONI D'USO

Prodotto ad uso professionale. Consultare la SDS (solo su richiesta).

Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo di consigliarvi, informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di obiettività ma senza alcun impegno da parte nostra.

CONFEZIONI

Cartone 24 x 100 ml

Cartone 12 x 1 L

Cartone 4 x 5 L

Bidone 20 L

Fusto 30-60-210 L



www.siltec-actalys.com

ACTALYS - ZA DU HAUT DES TAPPES - BP 70065 - 54310 HOMECOURT - FRANCE
TEL +33 3 82 20 67 50 - FAX +33 9 70 61 29 66 - SILTEC-ACTALYS@orange.fr